

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: PR LIGORNETTO

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
01	Base legale - Legislazione applicabile	<p>Base legale</p> <p>Il Piano regolatore (PR) comunale prende origine dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e dalla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) con relativo Regolamento di applicazione (RLALPT), dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) con relativo Regolamento d'applicazione (RLE) del 9 dicembre 1992 e dalla Legge federale sulla protezione dell'Ambiente (LPA) del 7 ottobre 1983.</p> <p>Legislazione applicabile</p> <p>Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme, sono applicabili la LALPT, il RLALPT, la LE unitamente alle leggi e prescrizioni federali, cantonali, comunali sulla protezione dell'ambiente, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.</p>
02	Scopo effetti	<p>1. Il piano regolatore (PR) ha lo scopo di provvedere principalmente:</p> <p>a) all'organizzazione razionale del territorio e allo sviluppo armonico del comune,</p> <p>b) alla tutela della salubrità, della sicurezza, dell'estetica e di altre esigenze d'interesse pubblico nel campo delle costruzioni,</p> <p>c) alla tutela ed all'avvaloramento del paesaggio in genere, delle bellezze naturali e dei monumenti in particolare.</p> <p>2. Il PR crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni previste.</p>
03	Componenti	<p>a) di rappresentazioni grafiche, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none">- piano del paesaggio; 1:2'000- piano delle zone; 1:2'000- piano del traffico; 1:2'000 <p>- piano delle attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico; 1:2'000 e inoltre a titolo indicativo: piano dei servizi pubblici 1:5'000 e tavole complementari al piano del traffico 1:5'000;</p> <p>b) delle presenti norme di attuazione;</p> <p>c) della relazione tecnico-economica, con l'indicazione dell'ordine progressivo degli interventi pubblici e il coordinamento delle fasi d'attuazione (piano d'attuazione).</p> <p>d) del piano particolareggiato del nucleo di Ligornetto (PPNV), approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 712 del 18 febbraio 1997 e completa-to con le successive varianti.</p>
04	Comprensorio	<p>Il PR e le relative norme d'attuazione disciplinano l'assetto, lo sviluppo e l'avvaloramento urbanistico del territorio giurisdizionale del Comune di Ligornetto.</p> <p>Il comprensorio del piano particolareggiato PPNV, è disciplinato da una propria regolamentazione specifica.</p>
05	Condizioni per l'edificabilità di un fondo	<p>Un fondo è edificabile nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, alle seguenti condizioni cumulative:</p> <p>a) se gli edifici o gli impianti previsti sono conformi alla funzione stabilita dal PR per la zona di utilizzazione nella quale sono inseriti.</p> <p>b) se è urbanizzato ai sensi degli art. 19 e 23 LPT.</p> <p>c) se sono rispettate tutte le altre condizioni previste dal diritto federale, cantonale e comunale.</p>
06	Siti e paesaggi pittoreschi e punti di vista protetti dal Cantone	<p>1. I siti e i paesaggi pittoreschi e i punti di vista protetti dal Cantone sono definiti nel relativo piano in scala 1:10'000 stabilito dal Consiglio di Stato.</p> <p>2. Le costruzioni, le ricostruzioni e ogni altro intervento devono essere tali da non alterare i siti pittoreschi, da non deturpare i paesaggi pittoreschi e da salvaguardare i punti di vista soggetti alla protezione cantonale.</p>

LIGORNETTO

Piano regolatore: **PR LIGORNETTO**

Lista NAPR

Art. NAPR Titolo articolo

Testo articolo

07 **Definizioni**

1. Definizioni contenute nella legge edilizia

Per le definizioni dell'indice di sfruttamento, dell'indice di occupazione, della superficie utile lorda, della superficie edificabile, della superficie edificata, delle distanze, delle altezze degli edifici e del modo di misurarle, e di altre analoghe norme edificatorie generali, valgono le norme della LE e del RLE.

2. Indice di edificabilità

L'indice di edificabilità (I.e) definisce il volume della costruzione. Esso è il rapporto tra il volume della costruzione - calcolato secondo la norma SIA no. 416 - e la superficie edificabile del fondo. Questo indice trova applicazione esclusivamente nella zona artigianale.

3. Linea d'arretramento

La linea d'arretramento costituisce il limite fino al quale è possibile costruire; essa deve essere rispettata tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle ricostruzioni.

4. Linea di costruzione

La linea di costruzione costituisce vincolo di allineamento obbligatorio per i nuovi edifici.

5. Costruzioni accessorie

Si definiscono accessorie le costruzioni che non sono utilizzate per la residenza o il lavoro, e che come costruzioni secondarie hanno una relazione di servizio con la destinazione dell'edificio principale.

L'altezza della costruzione accessoria non può superare i m 3.00. La lunghezza massima di facciata è di m 6.00; per posteggi coperti (tettoie) può essere aumentata fino a m 10.00.

6. Molestia

Si distinguono attività non moleste, poco moleste, e moleste.

a) Per attività non moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare.

b) Per attività poco moleste si intendono quelle che si svolgono solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.

c) Attività con ripercussioni più marcate sono considerate moleste.

7. Corpi tecnici

Sono considerati corpi tecnici i manufatti sporgenti oltre la copertura dei tetti che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso. Ad esempio sono considerati tali i vani per scale di accesso al tetto, torrioni per ascensori, uscita di sicurezza, condotte di areazione, collettori solari, comignoli e simili.

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: PR LIGORNETTO

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
08	Distanze	<p>1. Distanza da confine La distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita dalle rispettive norme di zona o dalle linee di arretramento o di costruzione riportate nei piani.</p> <p>2. Deroghe alla distanza da confine</p> <p>a) Convenzione tra privati Previa convenzione tra due o più proprietari confinanti il Municipio può concedere una deroga alla distanza da confine stabilita per le singole zone, alla condizione che il proprietario del fondo contiguo si assuma a proprio carico la maggiore distanza, in modo da garantire quella minima richiesta tra edifici (par. 3).</p> <p>b) Contiguità ed edificazione a confine L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del proprietario confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici.</p> <p>c) L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora questi abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio annota l'accordo nel registro degli indici.</p> <p>3. Distanza tra edifici</p> <p>a) La distanza tra due edifici situati su fondi contigui deve essere almeno uguale alla somma delle rispettive distanze dal confine stesso.</p> <p>b) verso edifici su fondi contigui, sorti prima dell'entrata in vigore del primo PR (25 marzo 1986) può essere osservata la sola distanza da confine, alla condizione che sia comunque rispettata una distanza minima tra edifici di m 6.00.</p> <p>4. Distanze dall'area pubblica</p> <p>a) Strade e piazze Le distanze dalle strade e piazze sono fissate dalle linee di arretramento del PR, riportate nei piani del traffico e delle zone. Qualora queste manchino sono da rispettare le seguenti distanze minime:</p> <ul style="list-style-type: none">- m 25.00 dal ciglio delle strade nazionali;- m 7.00 dall'asse delle altre strade pubbliche (dalle quali dovrà in ogni caso essere mantenuta una distanza di m 4.00 dal ciglio stradale);- m 4.00 dalla mezzeria delle strade pedonali e dei sentieri. <p>Eventuali deroghe alle distanze dalla strada cantonale sono di competenza del Dipartimento.</p> <p>b) Aree pubbliche La distanza di una costruzione verso un'area riservata per costruzioni o attrezzature pubbliche deve essere uguale a quella da confine prescritta dalle disposizioni di zona.</p> <p>5. Distanza dal bosco Tutte le costruzioni devono distare almeno 10.00 m dal limite del bosco accertato dall'autorità forestale in base alle direttive per l'accertamento. Deroghe alla distanza dal bosco possono essere concesse dal Municipio, in casi eccezionali sentito il preavviso dell'autorità forestale cantonale, qualora il rispetto di tale distanza rendesse praticamente inedificabile il fondo. In ogni caso la distanza dal bosco deve essere almeno di 6.00 m. La deroga deve essere opportunamente motivata.</p> <p>6. Distanza dai corsi d'acqua Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, per qualsiasi tipo di costruzioni (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno) e modifiche dello stato del terreno la distanza minima dai corsi d'acqua è fissata dalle linee di arretramento.</p> <p>7. Distanza per costruzioni accessorie Le costruzioni accessorie possono sorgere:</p> <ul style="list-style-type: none">- a confine o ad almeno m 1.50 se la costruzione accessoria non presenta aperture,- ad almeno m 1.50 dal confine se la costruzione accessoria presenta delle aperture. <p>Devono comunque essere ossequiate le seguenti distanze minime verso edifici principali (non accessori) sui fondi confinanti:</p> <ul style="list-style-type: none">- m 3.00 da un edificio esistente senza aperture,- m 4.00 da un edificio esistente con aperture.
09	Rampe d'accesso e corpi tecnici	<p>1. Per la creazione di rampe e di piazzali d'accesso ad autorimesse e depositi sotterranei è concesso un supplemento d'altezza di m. 2.50 a condizione che il loro sviluppo in larghezza non superi la metà della lunghezza della relativa facciata. Resta riservato l'esame estetico.</p> <p>2. I corpi tecnici sporgenti sul tetto (v. art. 7, par. 7 NAPR) non sono computati nel calcolo dell'altezza alla condizione che il loro ingombro sia limitato allo stretto necessario alla loro funzione. Resta riservato l'esame estetico da parte del Municipio, tenuto conto del loro inserimento paesaggistico, urbanistico ed architettonico.</p>
10	Piazzali da gioco	<p>1. Per abitazioni con più di 4 appartamenti, deve essere riservata un'area unica di forma regolare, pari ad almeno il 20% della SUL utilizzata per la residenza, da attrezzare come area di svago e gioco, accessibile a tutti gli utenti.</p> <p>2. I proprietari di fondi limitrofi possono realizzare un'area di svago comune; in tal caso la sua superficie può essere ridotta al 15% della SUL complessiva utilizzata per la residenza.</p>

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: PR LIGORNETTO

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
11	Area verde	<ol style="list-style-type: none">1. Per tutte le nuove costruzioni è obbligatoria la formazione di una "area verde" direttamente accessibile a tutti gli utenti dell'edificio.2. Quest'area deve costituire una superficie possibilmente regolare e unitaria, sistemata a prato e possibilmente alberata. Essa non potrà in nessun caso essere pavimentata o utilizzata come posteggio, deposito o simili.3. Le superfici minime richieste per l'area verde sono specificate nelle prescrizioni delle rispettive zone edificabili.4. Per le abitazioni di cui all'art. 10 parte dell'area verde può essere adibita a superficie aperta per lo svago ed il gioco.
12	Sistemazione del terreno	<ol style="list-style-type: none">1. Per sistemazione del terreno si intendono gli interventi che modificano le quote e l'andamento naturale del terreno.2. Attorno agli edifici i terrapieni (a scarpata o con muro di sostegno) non devono superare di regola l'altezza di ml 1.50 dal terreno naturale misurati nel loro punto più alto. Se dal suo ciglio superiore alla facciata dell'edificio il terrapieno è largo almeno ml 3.00, la sua altezza non superiore a ml 1.50 non è computata nell'altezza dell'edificio, mentre se è largo meno di ml 3.0 l'altezza dell'edificio è misurata a partire dal livello del terreno naturale (come da disposizioni contenute negli art. 40 e 41 LE).
13	Muri di cinta, di sostegno, siepi	<ol style="list-style-type: none">1. L'altezza massima dei muri di cinta è di m 2.00. In prossimità di accessi veicolari, incroci e curve con scarsa visibilità, i muri devono permettere una visibilità verso e dalla strada;2. Se i due fondi non sono alla stessa quota, l'altezza è misurata dal piano più elevato;3. I muri di sostegno e le siepi che sorgono a confine sono equiparati ai muri di cinta;4. Siepi possono sorgere ad una distanza di almeno m 0.50 dal confine di strade e aree pubbliche, ed avere altezza massima di m 2.00. In prossimità di accessi veicolari le siepi devono permettere una corretta visibilità verso e dalla strada. È richiesta la loro regolare manutenzione; in caso di inadempimento il Municipio può provvedere al taglio di rami sporgenti addebitando le spese al proprietario. Per le distanze di siepi e piante dai confini privati si richiamano i disposti degli art. 153 -158 LAC.5. Sono riservate le disposizioni della legge sulle strade (art. 50) e le disposizioni dell'art. 39 NAPR riguardanti la visuale e la formazione di accessi.
14	Piani di quartiere	<ol style="list-style-type: none">1. Piani di quartiere obbligatori. Allo scopo di favorire la realizzazione di complessi urbanistici e architettonici qualificati, vige per alcuni comparti l'obbligo di concepire l'edificazione secondo il criterio del piano di quartiere (PQ), ai sensi dell'art. 56 LALPT. Sono vincolati all'obbligo di piano di quartiere i seguenti comparti indicati nel piano delle zone: - PQ1 (fmn 12, Ligornetto) Nella progettazione del complesso sono da considerare con particolare attenzione le relazioni spaziali che si instaurano con l'adiacente contesto edificato e ambientale del nucleo. Dal profilo architettonico e urbanistico la nuova edificazione deve tendere ad un insieme unitario, con volumetrie e organizzazione degli spazi liberi che valorizzano l'identità del luogo. Particolare attenzione dovrà essere riservata al rispetto dei principi perseguiti dal PPNV per la tutela ed il mantenimento di visuali scorci sul fronte del nucleo. Sistemazione posteggi: preferibilmente interrati. Parametri edilizi: come zona R3, con eventuali limitazioni di altezza e di mantenimento di canali di vista per consentire la visuale su parti del nucleo. Le strade di servizio interne al piano di quartiere non devono permettere il collegamento diretto fra la via Girivel e la via Abbonati. - PQ2 (fmn 110, Campagna) Nella progettazione del complesso sono da considerare con particolare attenzione le relazioni spaziali che si instaurano con l'adiacente contesto edificato e ambientale del nucleo. Dal profilo architettonico e urbanistico la nuova edificazione deve tendere ad un insieme unitario, con volumetrie e organizzazione degli spazi liberi che valorizzano l'identità del luogo. Particolare attenzione dovrà essere riservata al rispetto dei principi perseguiti dal PPNV per la tutela ed il mantenimento di visuali scorci sul fronte del nucleo. Parametri edilizi: come zona R3, con eventuali limitazioni di altezza e di mantenimento di canali di vista per consentire la visuale su parti del nucleo.
15	Piani di frazionamento	<p>Il piano di frazionamento per complessi costituiti da più di 6 lotti deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">a) lo schema viario e le strade di lottizzazione, aventi calibro adeguato alle condizioni di traffico;b) le linee di arretramento delle costruzioni verso le strade di lottizzazione;c) una sufficiente piazza di giro se la strada è a fondo cieco e le necessarie piazze di scambio se la larghezza della strada fosse inferiore ai m 3.50;d) la rete di fognatura ed il punto di immissione in quella comunale;e) la rete di distribuzione dell'acqua potabile. <p>Il piano di frazionamento deve essere autorizzato dal Municipio prima della sua iscrizione al Registro Fondiario.</p>

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: PR LIGORNETTO

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
16	Gradi di sensibilità	<p>1. Nelle zone d'utilizzazione e per edifici esposti ai rumori devono essere osservate le disposizioni della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA) del 7.10.83 e della relativa Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15.12.86.</p> <p>2. In conformità alle disposizioni dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF, del 15 dicembre 1986) il Piano regolatore stabilisce i seguenti gradi di sensibilità ai rumori per le singole zone d'utilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- grado di sensibilità II per le zone R2, R3, R4, NP;- grado di sensibilità III per le zone Ar;- grado di sensibilità II per le zone AP-EP <p>Alla zona agricola è assegnato il grado di sensibilità III.</p> <p>3. Per edifici situati nelle aree entro cui sono superati i VLI si dovranno valutare, già in fase di progettazione, gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi affinché tali limiti non siano superati.</p> <p>Si applicano inoltre l'art. 31 e il capitolo 6 OIF.</p> <p>In particolare il committente nella domanda di costruzione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il carico fonico esterno;b) la destinazione di locali;c) gli elementi edili esterni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore corredati dalle loro caratteristiche foniche;d) il calcolo di verifica del rispetto delle esigenze minime secondo la Norma SIA 181 in materia d'isolamento acustico. <p>4. Aziende incompatibili con il grado di sensibilità della zona devono essere risanate ai sensi del capitolo 4 OIF.</p>
17	Controlli di cantiere	<p>1. Prima dell'inizio dei lavori il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti al Municipio.</p> <p>2. Prima dell'occupazione dell'edificio e dell'eventuale concessione del permesso di abitabilità, deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato; il controllo degli arretramenti e delle altezze deve essere seguito dal geometra revisore.</p> <p>I costi derivanti da tali opere dovranno essere sopportati dall'istante.</p> <p>3. L'occupazione dell'abitazione non potrà avvenire prima del rilascio dell'autorizzazione di abitabilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale.</p>
18	Deroghe	<p>Il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni normative di competenza comunale in casi di situazione eccezionale e alla condizione che siano tutelati gli obiettivi generali del PR ed il rispetto degli interessi pubblici e privati preponderanti.</p>
19	Area forestale	<p>1. L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale. Essa è inserita nel PR a titolo indicativo, ad eccezione del suo margine a contatto con la zona edificabile, definito da accertamento forestale in conformità all'art. 10 LFo.</p> <p>2. In caso di dissodamento la superficie dissodata può essere attribuita alla zona d'utilizzazione con una specifica variante di PR coordinata con la domanda di dissodamento.</p> <p>3. Se in seguito ad accertamento l'autorità competente non riconosce più il carattere boschivo ad una superficie designata dal PR quale area forestale, la stessa sarà attribuita alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa mediante variante di PR.</p> <p>4. L'attribuzione a zona edificabile di aree esterne o marginali al perimetro del territorio edificabile è soggetta a variante di PR.</p>
20	Zona agricola	<p>1. La zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere destinati all'attività agricola, riservate le limitazioni d'ordine paesaggistico e ambientale.</p> <p>2. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola e se conformi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.</p> <p>3. Sono riservate le eccezioni in conformità all'art. 24 LPT e al diritto cantonale d'applicazione.</p>

LIGORNETTO

Piano regolatore: PR LIGORNETTO

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
21	Zona di protezione della natura	<p>1. Le zone di protezione della natura comprendono aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico. I loro contenuti naturalistici sono integralmente tutelati e, laddove possibile, valorizzati.</p> <p>2. Nella zona di protezione della natura sono ammessi solo interventi di manutenzione, gestione e ripristino atti a mantenere o a valorizzare i biotopi esistenti al fine di tutelare le specie vegetali ed animali protette. Sono pure ammessi interventi di ripristino miranti alla creazione di nuovi biotopi quale compensazione ecologica per ambienti distrutti o scarsamente presenti nella regione.</p> <p>3. Sono vietati tutti gli interventi o attività che direttamente o indirettamente possono arrecare danni alle componenti naturali e alla struttura paesaggistica. In particolare sono vietati il deposito di materiale e di rifiuti, gli scavi, i dissodamenti degli oggetti protetti, la diminuzione dell'apporto idrico, l'impianto di nuovi vigneti e di altre colture che non hanno finalità di ripristino naturalistico, la concimazione e l'impiego dei pesticidi.</p> <p>4. La gestione e la sorveglianza delle zone di protezione della natura è di competenza del Comune, che vi provvede direttamente nel caso in cui i proprietari la omettano. Per ogni intervento è richiesto il preavviso dell'autorità cantonale competente.</p> <p>5. Le zone protette sono indicate da cartelli che ne segnalano l'esistenza ed il perimetro.</p> <p>6. Le zone di protezione della natura inserite nel PR sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- ZPN 1: Zona umida e riserva naturale orientata di Pre Murin- ZPN 2: Zona umida dei Meandri del Laveggio – Molino <p>7. Normative particolari</p> <p>ZPN 1 (comprensorio Pre Murin)</p> <p>Le proposte di protezione e di gestione allestite da parte del Cantone sono vincolanti.</p> <p>Zona di protezione A</p> <p>In quest'area la gestione è finalizzata unicamente alla tutela della palude: è vietato l'uso di concimi e di sostanze di trattamento delle piante.</p> <p>Zona di protezione B</p> <p>Zona cuscinetto dei nutrienti: gestione estensiva a sfalcio (non prima del 15 giugno), eventuale pascolo autunnale estensivo; vietato l'uso di fertilizzanti e di prodotti di trattamento delle piante.</p> <p>Zona adiacente di rispetto: gestione rispettosa della natura con tutela e rafforzamento degli elementi naturali presenti.</p> <ul style="list-style-type: none">- Area a pascolo: in queste aree non è ammesso intensificare la gestione praticata attualmente, è anzi auspicata una gestione estensiva (specialmente il prato all'interno dell'area boscata)- Area a coltura intensiva: impostazione di una gestione agricola rispettosa dell'ambiente (ideale la conversione in prato da sfalcio estensivo o eventualmente in coltura cerealicola biologica).- Vigneti esistenti: da convertire almeno in produzione integrata, limitando l'uso di erbicidi ed insetticidi.- Aree boschive: nessuna gestione; eventualmente tollerata con obiettivi di conservazione specifici (ad es. controllo delle neofite invasive).- Corsi d'acqua e siepi: divieto di concimazione su di una fascia di m 3.00 da ambo le parti conformemente a quanto prevede l'Ordinanza federale sulle sostanze pericolose (modifiche del 16.9.92).- Strade e sentieri: è vietata la circolazione e la sosta di autoveicoli.- Edificazione: è vietata la costruzione di nuovi edifici, manufatti, recinzioni ed altri elementi di arredo.- Sono riservate le eccezioni in conformità con l'art. 24 LPT e con il diritto cantonale di applicazione. <p>ZPN 2 (comprensorio Laveggio – Molino) Zona di protezione A</p> <p>In quest'area la gestione è finalizzata unicamente alla tutela della palude: è vietato l'uso di concimi e di sostanze di trattamento delle piante.</p> <p>Si propone un taglio annuale da effettuare non prima della metà di agosto. Per le aree più fradice l'intervento potrà avvenire ogni 2 anni. Si provvederà ad evitare il taglio simultaneo di tutte le superfici, mantenendo delle aree intatte (mosaico di rotazione).</p> <p>Controllo della vegetazione arbustiva, con interventi puntuali ogni anno.</p> <p>Zona di protezione B</p> <p>Zona cuscinetto dei nutrienti: gestione estensiva a sfalcio (non prima del 15 giugno), eventuale pascolo autunnale estensivo; vietato l'uso di fertilizzanti e di prodotti di trattamento delle piante.</p> <p>Zona adiacente di rispetto: gestione rispettosa della natura con tutela e rafforzamento degli elementi naturali presenti.</p> <ul style="list-style-type: none">- Aree boschive: nessuna gestione; interventi finalizzati solamente ad obiettivi di conservazione e protezione degli elementi naturali.- Corsi d'acqua e siepi: divieto di concimazione su di una fascia di m 3.00 da ambo le parti conformemente a quanto prevede l'Ordinanza federale sulle sostanze pericolose (modifiche del 16.9.92).- Aree con colture intensive, arativi: promuovere una gestione agricola rispettosa della natura, incentivare la creazione di superfici di compensazione ecologica all'interno della zona di protezione 2.- Strade e sentieri: è vietata la circolazione e la sosta di autoveicoli.- Edificazione: è vietata la costruzione di nuovi edifici, manufatti, recinzioni ed altri elementi di arredo.- Sono riservate le eccezioni in conformità con l'art. 24 LPT e con il diritto cantonale di applicazione. <p>Bacino di laminazione</p> <p>Con la realizzazione del bacino di laminazione, si dovrà provvedere a completare i censimenti floristici e soprattutto degli invertebrati, sia prima della costruzione che successivamente in modo regolare dopo la costruzione dell'opera.</p>

LIGORNETTO

Piano regolatore: **PR LIGORNETTO**

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
22	Elementi naturali protetti	<p>1. Sono considerati elementi naturali protetti i seguenti oggetti ed ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico, indicati nel piano del paesaggio:</p> <ol style="list-style-type: none">a) i corsi d'acqua e le loro riveb) i muri a seccoc) le siepi naturali ed i boschettid) il rifugio per chiroterie) le zone umidef) il prato seccog) gli alberi di valore biologico o paesaggistico <p>2. Per questi elementi sono vietati in generale ogni manomissione o intervento che possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche, le funzioni o l'equilibrio biologico presente. Deroghe possono essere autorizzate dal Municipio, d'intesa con l'autorità cantonale competente.</p> <p>3. Le condizioni degli elementi naturali protetti sono regolarmente sorvegliate dal Municipio, che provvede ad organizzare eventuali interventi di gestione qualora non lo facessero i proprietari. Per ogni intervento è richiesto il preavviso dell'autorità competente.</p> <p>4. Normative particolari.</p> <p>a) sono protetti in generale le sorgenti, i corsi d'acqua, le loro rive e gli ambienti particolari (zone umide, siti di riproduzione di anfibi, risorgive, ecc.) presenti sul loro corso. L'obiettivo di protezione dei corsi d'acqua è la conservazione delle loro caratteristiche naturali o seminaturali: è quindi vietato qualsiasi intervento che ne alteri il percorso, il letto e le rive. La copertura dei corsi d'acqua è vietata su tutto il territorio comunale. Nelle zone aperte è prevista una fascia di rispetto di almeno ml. 6.00 di larghezza a partire dal limite esterno del loro corso. Per eventuali interventi di manutenzione delle vegetazioni lungo le rive si seguano le disposizioni che valgono per le siepi. Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.</p> <p>b) I muri a secco segnalati devono essere regolarmente mantenuti. E' vietata qualsiasi opera di stabilizzazione con materiali estranei. L'eventuale sistemazione degli oggetti segnalati deve rispettare le tecniche d'esecuzione.</p> <p>c) Le siepi segnalate devono essere mantenute e curate. È vietata ogni manomissione diretta di questi ambienti, in particolare il taglio raso, durante gli interventi di manutenzione. Nuove costruzioni all'interno della zona edificabile devono rispettare verso questi oggetti una distanza minima di m 5.00. Nuove costruzioni ai sensi dell'art. 24 LPT devono rispettare, verso questi oggetti, una distanza minima di m. 6.00.</p> <p>d) Il rifugio per chiroteri segnalato nel PPNV sulla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo è da tutelare. Eventuali modifiche e ristrutturazione devono essere compatibili con la funzione di rifugi e devono essere pianificate in collaborazione con l'autorità competente.</p> <p>e) Per le zone umide e le superfici igrofile in generale vige il divieto per tutte le attività incompatibili con la loro conservazione, di manomissione e distruzione completa o parziale. In particolare sono vietati il calpestio, l'aratura, il dissodamento, il pascolo, lo sfalcio incontrollato, la messa a dimora di piante forestali, cespugli, vigneti o alberi da frutto, il deposito materiale, l'impiego di concimi e/o di pesticidi. La zona umida al mappale 1313 richiede le cure regolari come lo sfoltimento dei cespugli e piante invasive ed il mantenimento delle specie tipiche degli ambienti umidi. La zona umida sul mappale 287 richiede la formazione di una fascia tampone inerbata di 5 m lungo i bordi sud e ovest.</p> <p>f) La superficie indicata come prato secco deve essere protetta da attività che possano compromettere la sua esistenza quali l'aratura, la concimazione e l'impiego di pesticidi, la pascolazione intensiva, l'irrigazione, la distruzione completa o parziale, il deposito di materiale. E' inoltre necessario procedere a cure regolari per il suo mantenimento, come ad esempio l'eliminazione di cespugli e piante che vi si insediassero, e lo sfalcio regolare dopo la fioritura. Il materiale sfalcato deve essere allontanato dalla superficie.</p> <p>g) Gli alberi segnalati nel piano sono da conservare integri senza procedere ad abbattimenti o capitozzature. Restano riservati interventi dovuti a problemi di stabilità o di salute della pianta come pure di sicurezza per terzi.</p>
23	Aree di recupero naturalistico	<p>1. Per le aree di recupero è previsto lo smantellamento delle attività attuali e il loro ripristino.</p> <p>2. Finalità particolari Ripristino zona agricola L'area di riconversione è la discarica a confine con Stabio (cava Robbiani) che va riconvertita a zona agricola. Pozza Pizzolo Per la zona protetta deve essere allestito un piano di protezione e di ripristino secondo le direttive dell'Ufficio competente del Dipartimento del territorio. Le modalità di intervento sono concordate con l'autorità cantonale competente. Riale Bresce Le sponde manomesse del riale Bresce devono essere convenientemente recuperate secondo le indicazioni dell'Ufficio protezione natura e dell'Ufficio caccia e pesca. I costi dell'intervento dovranno tenere in considerazione anche il risanamento di opere eseguite senza autorizzazione.</p>

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: PR LIGORNETTO

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
24	Zona di rispetto del paesaggio	<p>1. La zona di rispetto del paesaggio include aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico; ogni intervento deve quindi adeguarsi al rispetto e alla conservazione degli elementi di pregio presenti.</p> <p>2. Sono inserite nel PR come zone di rispetto del paesaggio:</p> <ul style="list-style-type: none">- il pendio di Panighella- la campagna di Pree <p>3. Ad eccezione degli stabili esistenti in questa zona è vietata qualsiasi modifica importante dell'attuale contesto fisico, in particolare attraverso la costruzione di nuovi impianti e manufatti, e di opere di sistemazione del terreno. Deroche possono essere concesse (con il preavviso delle autorità cantonali competenti) per opere di limitato impatto, richieste dalla gestione agricola.</p>
25	Beni culturali	<p>1. I beni culturali sono indicati rispettivamente con un quadratino rosso (beni di interesse cantonale) o un cerchietto rosso (beni di interesse locale).</p> <p>I beni culturali di interesse cantonale e locale ubicati all'interno del perimetro del PPNV sono soggetti ai disposti delle norme di attuazione del piano particolareggiato.</p> <p>a) È considerato bene culturale d'interesse cantonale:</p> <p>4. Chiesa di S. Giuseppe o della Madonna della Cerva al fmn 939</p> <p>b) Sono considerati beni culturali di interesse locale:</p> <p>12. Cimitero ottocentesco al fmn 938</p> <p>13. Roccolo in località Pree al fmn 1083</p>
26	Perimetri di rispetto dei beni culturali	<p>1. A tutela dei beni culturali d'interesse cantonale costituiti dal Museo Vela con l'annesso parco e la casa del giardiniere (fmn 285) e dalla chiesa di S. Giuseppe sono istituiti i perimetri di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali, come indicato nel piano del paesaggio.</p> <p>2. Entro i perimetri di rispetto non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.</p> <p>3) Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno comprese nei perimetri di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni culturali.</p> <p>4) I perimetri di rispetto che interessano aree incluse nel comprensorio del PPNV sono soggetti alle norme di attuazione del piano particolareggiato (NAPPNV).</p>
27	Zone di interesse archeologico	<p>1) Sono identificate come zone d'interesse archeologico e indicate nel piano del paesaggio con una linea tratteggiata di colore blu le seguenti due zone denominate:</p> <p>a) "S. Giuseppe";</p> <p>b) "paese", comprendente l'insediamento tradizionale di Ligornetto e le zone d'utilizzazione incluse nel perimetro delle zone edificabili.</p> <p>2. Le zone di interesse archeologico sono protette dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 33/34).</p> <p>Nell'eventualità di una domanda di costruzione su fondi inclusi nelle zone di interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "Zone di interesse archeologico".</p> <p>L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali.</p> <p>3. Le aree incluse nella zona di interesse archeologico poste all'interno del perimetro del Piano particolareggiato del nucleo di villaggio (PPNV) sono soggette ai disposti delle norme di attuazione del piano particolareggiato (NAPPNV).</p>
28	Beni archeologici	<p>1. I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 1 – 3).</p> <p>2. Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC, art. 15, cap. 1).</p> <p>Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (LBC, art. 15, cap. 2).</p> <p>Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC, art. 15, cap. 3).</p>
29	Zona di protezione delle captazioni d'acqua	<p>Negli elaborati grafici del PR sono indicati i pozzi di captazione e le sorgenti con i relativi limiti di protezione delle acque sotterranee.</p> <p>Per queste zone valgono le disposizioni emanate dalla Sezione protezione a-ria, acqua e suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, le "Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee UFAM 2004" ed il "Regolamento di applicazione per le zone di protezione delle captazioni di acqua potabile", nonché tutte le altre leggi in materia di protezione delle captazioni di acqua potabile.</p>
30	Depositi e discariche	<p>Su tutto il comprensorio comunale sono vietati i depositi, gli scarichi e le deponie su fondi aperti, salvo che nelle zone appositamente riservate a tale scopo dal Municipio, di intesa con le competenti autorità cantonali.</p>
31	Territorio senza destinazione specifica	<p>Il territorio senza destinazione specifica comprende le aree e gli scorpori per i quali non possono essere previste utilizzazioni e obiettivi pianificatori particolari.</p> <p>L'utilizzazione di questo territorio è soggetta alle disposizioni dell'art. 24 LPT e della legislazione cantonale di applicazione.</p>

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: PR LIGORNETTO

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
32	Roulottes, mobil-homes	Su tutto il territorio comunale è vietata la posa di case prefabbricate trainabili tipo mobil-home, roulottes o simili.
33	Zone edificabili	Il territorio giurisdizionale di Ligornetto è suddiviso nelle seguenti zone edificabili, rappresentate nel piano 1:2000: Zona del nucleo di villaggio (disciplinata da piano particolareggiato) PPNV zona del nucleo di Pizzolo NP zona residenziale intensiva R4 zona residenziale semintensiva R3 zona residenziale estensiva R2 zona artigianale Ar
34	NP Zona del nucleo di Pizzolo	1. Nella zona NP sono ammesse utilizzazioni residenziali, turistiche, commerciali e attività artigianali non moleste. Si richiama l'art. 16 NAPR. 2. Gli interventi devono essere improntati sul sostanziale mantenimento dell'impianto originario degli edifici, e sul generale rispetto delle loro volumetrie, del disegno di facciata (forma e dimensioni delle aperture) e della geometria dei tetti. E' ammessa la ricostruzione di parti diroccate. Edifici e loro parti in precario stato di conservazione possono essere ricostruiti nel rispetto degli allineamenti e delle volumetrie originarie. Come materiale di copertura sono da utilizzare coppi o tegole laterizie rosse. In caso di rifacimento di intonaco esterno o di tinteggi sono da presentare campioni prima dell'inizio dei lavori.
35	Zona R4 Residenziale intensiva	1. Nella zona R4 sono ammesse utilizzazioni residenziali, turistiche, commerciali e attività artigianali non moleste. Si richiama l'art. 16 NAPR. 2. Prescrizioni per l'edificazione: - indice di sfruttamento massimo 0.70 - indice di occupazione massimo 30% - distanza minima da confine m 5.00 - altezza massima dell'edificio m 13.00 - altezza massima degli edifici al colmo m 15.00 - area verde minima (rispetto SEN) 35%
36	Zona R3 Residenziale semi intensiva	1. Nella zona R3 sono ammesse utilizzazioni residenziali, turistiche, commerciali e attività artigianali non moleste. Si richiama l'art. 16 NAPR. 2. Prescrizioni per l'edificazione: - indice di sfruttamento massimo 0.60 - indice di occupazione massimo 30% - distanza minima da confine m 4.00 - altezza massima dell'edificio m 10.50 - altezza massima degli edifici al colmo m 12.50 - area verde minima (rispetto SEN) 40%
37	Zona R2 Residenziale estensiva	1. Nella zona R2 sono ammesse utilizzazioni residenziali, turistiche, commerciali e attività artigianali non moleste. Si richiama l'art. 16 NAPR. 2. Prescrizioni per l'edificazione: - indice di sfruttamento massimo 0.50 - indice di occupazione massimo 30% - distanza minima da confine m 3.50 - altezza massima dell'edificio m 7.00 - altezza massima degli edifici al colmo m 9.00 - area verde minima (rispetto SEN) 40% 3. Per terreni con pendenza superiore al 50% è ammesso un supplemento di altezza degli edifici di m 1.50. La concessione del supplemento è subordinata alla presentazione di una sezione del terreno allestita dal geometra revisore sulla mezzeria della prevista costruzione.

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: PR LIGORNETTO

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
38	Zona Ar artigianale	<p>1. Nella zona Ar sono ammesse attività artigianali e commerciali poco moleste. Sono esclusi grandi negozi e centri commerciali. Si richiama l'art. 16 NAPR.</p> <p>2. Prescrizioni per l'edificazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- indice di edificabilità massimo 5 mc/mq- indice di occupazione massimo 45%- distanza minima da confine m 5.00- altezza massima dell'edificio m 9.50- altezza massima degli edifici al colmo m 11.50- area verde minima 20% <p>3. Particelle n. 515 e 520</p> <p>Quest'area edificabile a destinazione vincolata, ha lo scopo di favorire il mantenimento e lo sviluppo dell'esistente azienda agricola.</p> <p>All'interno di quest'area edificabile sono ammesse attività artigianali ed amministrative legate alla produzione vinicola dell'azienda che generano immissioni foniche poco moleste: si richiama l'art. 16 NAPR.</p> <p>Sono escluse abitazioni che non siano in stretta relazione con l'attività dell'azienda.</p> <p>Valgono le seguenti prescrizioni particolari:</p> <ul style="list-style-type: none">- indice di edificabilità massimo, 5 mc/mq riferito alla superficie edificabile di 11'125 mq- altezza massima degli edifici 10 m- area verde minima 20 %- rispetto degli arretramenti riportati sul piano <p>Tenuto conto dell'accostamento con gli edifici esistenti, gli interventi dovranno risultare qualificati nell'espressione architettonica e nell'inserimento ambientale.</p> <p>L'accesso veicolare è ammesso solo dalla strada cantonale Genestrerio-Stabio.</p> <p>L'utilizzazione delle strutture e delle possibilità edificatorie per attività diverse da quella ammessa dalle prescrizioni di zona è soggetta a variante di PR.</p>
39	Visibilità ed accessi	<p>1. Muri di cinta, siepi, scarpate, ecc. dovranno permettere una visuale di ml 60.00 su strade collettrici di traffico e di ml. 40.00 su strade di raccordo.</p> <p>2. Per strade cantonali e casi speciali la visuale dovrà essere esaminata e determinata sul posto in funzione delle esigenze del traffico.</p> <p>3. Porte, cancelli, catene, barriere, ecc. di accesso ad autorimesse o posteggi prospicienti a piazze, strade comunali, consortili, o private aperte al pubblico transito devono avere una distanza minima di almeno ml 5.00 dal confine con l'area carrozzabile o pedonale della strada. Dalle strade cantonali la distanza minima deve essere di almeno 5.50 metri; possibili deroghe competono all'autorità cantonale competente.</p> <p>Per una profondità di almeno ml. 4.00 dal medesimo confine, l'accesso alla autorimessa o ai posteggi può avere una pendenza massima del 5%.</p> <p>I raccordi laterali in corrispondenza della bordura stradale dovranno avere un raggio minimo di m 4.00.</p>
40	Costruzioni di strade private	<p>1. La costruzione di strade private di accesso a uno o più fondi è soggetta a licenza edilizia.</p> <p>2. La domanda di costruzione deve essere accompagnata dai piani dettagliati, corredati da una relazione tecnica, da cui risultino la situazione planimetrica, il profilo longitudinale, le diverse sezioni ed i raccordi con le strade pubbliche, nonché il collegamento con la rete comunale delle fognature.</p> <p>3. Il Municipio stabilisce le linee di arretramento e le eventuali linee di costruzione, alla medesima stregua delle strade comunali, e dà le direttive per il raccordo con le strade pubbliche.</p> <p>4. Strade private di lottizzazione aperte al pubblico transito dovranno avere una larghezza minima di ml. 3.50. In funzione dell'importanza e della lunghezza della strada, il Municipio può richiedere aumenti di larghezza e piazze di scambio o di giro.</p>
41	Autorimesse e posteggi	<p>Per costruzioni o ricostruzioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionati secondo le norme SNV 640 601 (Unione dei professionisti svizzeri della strada - associazione svizzera di normalizzazione).</p> <p>In particolare;</p> <p>a) per abitazione, 1 posto auto ogni appartamento; per appartamenti superiori a 100 mq., 1 posto auto ogni 100 mq. di superficie utile lorda o frazione;</p> <p>b) per contenuti artigianali, amministrativi e commerciali, come anche per altri contenuti, la determinazione del numero di posteggi necessari è da stabilire in base ai disposti del Regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp);</p> <p>Deroghe o eccezioni per contenuti residenziali possono essere concesse dal Municipio solo quando la formazione dei posteggi risulta tecnicamente impossibile o in contrasto con gli obiettivi di tutela dei caratteri architettonici degli edifici.</p> <p>In questo caso il Municipio impone ai proprietari l'obbligo di versare un contributo pari al 25% della spesa necessaria (compreso il valore del terreno) per la formazione di posteggi pubblici in numero corrispondente.</p>

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: PR LIGORNETTO

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
42	Zona AP-EP	<p>Comprende le superfici adibite o riservate esclusivamente per attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico. I parametri per l'edificabilità di edifici pubblici sono così stabiliti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. fmn 128 destinazione: amministrazione comunale edificabilità: art. 13 par. 4 NAPPNV2. fmn 354 destinazione: scuola elementare e palestra edificabilità: altezza massima m 10.50, indice occupazione massimo 30 %3. fmn 189/190 destinazione: scuola per l'infanzia edificabilità: altezza massima m 9.00, indice occupazione massimo 30 %4. fmn 938/939 e 175/1183 destinazione: Chiesa San Giuseppe e Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo destinazione: Chiesa parrocchiale edificabilità: sono ammessi interventi dettati da esigenze giustificate e rispettosi dei vincoli di mantenimento ai sensi degli articoli 25 delle NAPR e 10 bis delle NAPPNV.5. fmn 285 destinazione: Museo Vela edificabilità: art. 10ter e art. 13bis NAPPNV6. fmn 190 destinazione: Casa Museo Pessina edificabilità: art. 12 e art. 13 par. 3 NAPPNV7. fmn 718 destinazione: Oratorio parrocchiale edificabilità: altezza massima m 9.00, indice occupazione massimo 30 %
43	Definizione	<p>Il Piano dei servizi pubblici specifica gli interventi inerenti all'acquedotto, alle canalizzazioni, alla depurazione delle acque. Il piano ha carattere indicativo. Per le disposizioni che concernono l'acquedotto, le canalizzazioni e la raccolta ed eliminazione dei rifiuti valgono i rispettivi regolamenti comunali.</p>
PPNV 01	Comprensorio	<p>1.1 Il Piano particolareggiato (PPNV) in oggetto disciplina l'uso delle zone comprendenti le parti edilizie e gli spazi che compongono il tessuto insediativo dell'agglomerato tradizionale di Ligonetto 1.2 (Stralcio) 1.2bis Il comprensorio del PPNV è riportato negli allegati grafici del PR con l'indicazione "zona regolamentata dal PPNV".</p>
PPNV 02	Base legale e relazioni con il PR	<p>2.1 Il piano regolatore comunale, statuendo che la zona del nucleo di villaggio è soggetta a piano particolareggiato, ha posto la base per l'allestimento di quest'ultimo. 2.2 Il piano particolareggiato del nucleo di villaggio, come il piano regolatore comunale, traggono origine dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), dalla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT), entrata in vigore il 13 novembre 1990 e dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA) del 7 ottobre 1983. 2.3 Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la LALPT, il RLALPT, la LE ed il RALE, unitamente alla LPA e alle altre leggi e prescrizioni federali, cantonali, comunali, sulla protezione del paesaggio e delle natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia, e le prescrizioni del PR che non siano in contrasto con le finalità del piano particolareggiato.</p>
PPNV 03	Oggetto	<p>Oggetto d'applicazione sono in generale tutti i cambiamenti dello stato fisico e delle caratteristiche morfologiche dei fondi situati nel nucleo di villaggio, in particolare tutte le nuove costruzioni, le ricostruzioni, i riattamenti, le trasformazioni, gli ampliamenti e le demolizioni, nonché tutti gli interventi inerenti all'utilizzazione del suolo. Sono per contro di competenza del PR le disposizioni relative al piano del traffico (organizzazione viabilità e trasporti pubblici) e al piano delle costruzioni e attrezzature di interesse pubblico (destinazione d'uso degli impianti).</p>
PPNV 04	Obiettivi, pubblica utilità	<p>4.1 Il piano particolareggiato del nucleo di villaggio persegue i seguenti obiettivi: - fare in modo che gli interventi che modificano lo stato fisico delle costruzioni e degli spazi del nucleo risultino finalizzati alla conservazione, alla valorizzazione o all'organico completamento del tessuto urbanistico originario; - conferire un assetto razionale ed equilibrato all'insediamento del nucleo nel suo insieme e alle relazioni che esso stabilisce con le zone insediate circostanti; - qualificare l'integrazione del nucleo nel contesto paesaggistico-ambientale in cui esso è inserito; - dotare il nucleo di villaggio delle strutture di servizio e attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni insediative precipue del tessuto urbanistico dell'agglomerato tradizionale.</p>

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: PR LIGORNETTO

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
PPNV 05	Componenti	<p>Il piano particolareggiato è composto dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none">- il piano normativo degli interventi edilizi, in scala 1:500;- il piano d'assetto degli spazi pubblici, in scala 1:500;- le presenti norme di attuazione;- il rapporto di pianificazione.
PPNV 06	Definizioni	<p>1. Definizioni contenute nella Legge edilizia Per le definizioni dell'indice di occupazione (I.O.), della superficie edificata, della superficie edificabile, delle distanze e del modo di misurarle, dell'altezza degli edifici e del modo di misurarla, come pure della sistemazione del terreno o di altre analoghe prescrizioni edificatorie generali, valgono le norme della LE e del RALE.</p> <p>2. Costruzioni accessorie Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale, che:</p> <ul style="list-style-type: none">- non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non siano utilizzate per attività o depositi industriali, artigianali o commerciali;- siano indipendenti dall'edificio principale in quanto a funzione. <p>3. Riattamento Risanamento di un edificio senza ampliamenti o cambiamento di destinazione.</p> <p>4. Trasformazione Risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamenti.</p> <p>5. Ricostruzione Ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti.</p> <p>6. Ampliamento Aumento della volumetria di un edificio esistente.</p>
PPNV 07	Distanze	<p>1. Riservati i diritti di terzi le costruzioni possono sorgere a confine verso un lotto privato o verso l'area pubblica, inteso che esse siano situate all'interno delle aree destinate all'edificazione specificatamente indicate nel piano normativo degli interventi edilizi in scala 1:500.</p> <p>2. Sono vincolanti gli allineamenti obbligatori e le conseguenti contiguità graficamente indicati nel piano normativo sopra citato. Qualora una costruzione preesistente rendesse impossibile l'edificazione in contiguità devono essere rispettate le seguenti distanze:</p> <ul style="list-style-type: none">- ml. 3.00 da prospetti di edifici senza aperture;- ml. 4.00 da prospetti di edifici con aperture. <p>3. Riservate le disposizioni dell'art. 14 delle presenti norme, le costruzioni accessorie possono essere costruite all'esterno delle aree destinate all'edificazione nel piano normativo degli interventi edilizi in scala 1:500; esse possono sorgere a confine se senza aperture o ad una distanza di almeno ml.</p> <p>1.50 se con aperture, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'altezza della costruzione, misurata a monte, non deve essere superiore a ml. 3.00;- la lunghezza delle facciate non deve essere superiore a ml. 11. <p>Verso gli edifici principali esistenti sui fondi confinanti deve essere in ogni caso rispettata la distanza di ml. 3.00 da facciate senza aperture e di ml 4.00 da facciate con aperture.</p>
PPNV 08	Protezione degli edifici dalle immissioni di rumore	<p>Il rilascio dell'autorizzazione di costruire per nuovi edifici o riattazioni importanti in zone esposte al rumore è soggetto all'art. 31 dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986. Nella zone del nucleo di villaggio devono essere rispettati i valori limiti d'esposizione previsti per il grado di sensibilità 2 statuito dall'art. 43 dell'OIF.</p>
PPNV 09	Destinazione degli edifici	<p>Nelle zone del nucleo di villaggio le costruzioni possono essere destinate all'abitazione, al commercio od ad attività turistiche. Sono ammesse attività non moleste; possono essere inoltre tollerate piccole aziende artigianali, di importanza locale, poco moleste. Per aziende non moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare. Per aziende poco moleste si intendono quelle la cui attività lavorativa si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno frequenza discontinua, limitata nel tempo. Aziende con ripercussioni più marcate sono considerate moleste. Le immissioni foniche delle attività artigianali devono rispettare i limiti d'esposizione al rumore prescritti dall'OIF per il grado di sensibilità 2, assegnato alle zone del nucleo di villaggio (cfr. art. 8 delle presenti norme)</p>
PPNV 10	Tracciamenti	<p>Nell'ambito della procedura d'autorizzazione di una nuova costruzione il Municipio può chiedere il tracciamento del fabbricato da parte del geometra revisore; i costi sono a carico dell'istante.</p>

LIGORNETTO

Piano regolatore: **PR LIGORNETTO**

Lista NAPR

Art. NAPR Titolo articolo

Testo articolo

PPNV 10 b Beni culturali

1. Elenco

I beni culturali inclusi nel perimetro del PPNV sono indicati nei piani rispettivamente con un quadratino rosso (beni d'interesse cantonale) o un cerchietto rosso (beni d'interesse locale).

a) Sono considerati beni culturali d'interesse cantonale

1. Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, e ossario e sagrato, al fmn 1183;
2. Museo Vela con annesso parco e portineria (casa del giardiniere), al fmn 285;
3. Edicola ottagonale della pesa pubblica con statua della Giustizia (V. Vela), fmn 294;

b) Sono considerati beni culturali d'interesse locale

1. Affresco con S. Antonio da Padova (1713), al fmn 270;
2. Fontana e lavatoio coperto, al fmn 296;
3. Graffito con figure allegoriche e decorazioni geometriche, al fmn 181;
4. Sovrapporta in stucco, al fmn 315;
5. Affresco con testa d'angelo sulla casa del Beneficio Parrocchiale, al fmn 175;
6. Portale riquadrato, ornato con motivi a squame e scanalature, al fmn 178;
7. Fontana pubblica (avello e soprastante mascherone in marmo), al fmn 77;
8. Lavatoio pubblico coperto, al fmn 172;
9. Lapide sulla vecchia casa comunale dedicata ai benefattori Spartaco e Vincenzo Vela, al fmn 172;
10. Museo e archivio Casa Apollonio Pessina, al fmn 190;
11. Forno antico, al fmn 304.

I beni culturali di interesse cantonale e locale ubicati al di fuori del perimetro del PPNV sono soggetti ai disposti delle norme di attuazione del PR (NAPR).

2. Criteri di tutela

Il proprietario di un bene culturale segnalato ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza, provvedendo alla regolare manutenzione. Per i beni di interesse cantonale qualsiasi intervento di riassetto deve essere preliminarmente approvato dalla Commissione dei beni culturali. Per i beni di protezione locale il Municipio può prescrivere, d'intesa con l'Ufficio cantonale dei beni culturali, le misure intese a salvaguardare la loro integrità.

3. Vigilanza e sussidiamento

La vigilanza sui beni protetti spetta al Municipio.

Il Comune partecipa alle spese di restauro di beni culturali tutelati di proprietà privata attraverso l'assegnazione di contributi, secondo le modalità da definire in uno specifico regolamento.

PPNV 10 q Zona di interesse archeologico

1. Zona di interesse archeologico

È identificata come zona di interesse archeologico e indicata sui piani del PR la zona denominata "paese", comprendente l'area dell'insediamento tradizionale di Ligonetto e le zone d'utilizzazione in-cluse nel perimetro delle zone edificabili.

La zona di interesse archeologico è protetta dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art 34 - 39). Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nella zona di interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "Zona di interesse archeologico".

L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

Le aree incluse nella zona di interesse archeologico poste al di fuori del perimetro del PPNV sono soggette ai disposti delle norme di attuazione del PR (NAPR).

2. Beni archeologici

I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 1-3).

Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC, art. 15, cpv. 1).

Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (LBC 1997, art. 15, cpv. 2).

Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC 1997, art. 15, cpv. 3).

PPNV 10 t Perimetri di rispetto dei beni culturali

A tutela dei beni culturali di interesse cantonale sono istituiti i seguenti perimetri di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali, e indicati con bordo rosso nel piano degli assetti pubblici:

- Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo
- Museo Vela
- Pesa pubblica

Entro questi perimetri non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nei perimetri di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'ufficio dei beni culturali.

I perimetri di rispetto dei beni culturali che interessano aree al di fuori del perimetro del PPNV sono soggetti ai disposti delle norme di attuazione del PR (NAPR).

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: **PR LIGORNETTO**

Lista NAPR

<i>Art. NAPR</i>	<i>Titolo articolo</i>	<i>Testo articolo</i>
PPNV 11	<i>Tipi d'intervento</i>	<p>Gli interventi edilizi possibili nelle zone del nucleo di villaggio sono regolamentati dalle prescrizioni particolari degli articoli enunciati nel presente capitolo e dalle indicazioni planovolumetriche risultanti nel piano normativo degli interventi edilizi in scala 1:500.</p> <p>In particolare nel suddetto piano risultano specificatamente indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">- le costruzioni, i manufatti e gli spazi ambientali soggetti a vincolo d'intervento conservativo;- le ricostruzioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni possibili;

Lista NAPR

Art. NAPR Titolo articolo

Testo articolo

PPNV 12 **Edifici e manufatti
soggetti a vincolo
d'intervento
conservativo**

1. Oggetto d'applicazione delle prescrizioni

Tali prescrizioni valgono per:

- gli edifici soggetti a vincolo di mantenimento della volumetria;
- gli edifici soggetti a vincolo di mantenimento con possibilità di adeguamento della volumetria;
- gli androni, i passi carrai, i singoli elementi e i manufatti particolari soggetti a vincoli conservativi.

2. Possibilità d'intervento

Gli edifici sopra menzionati possono essere riattati o trasformati a condizione che gli interventi tendano a valorizzare o comunque salvaguardare le componenti morfologiche originarie. Riservati i diritti di terzi sono ammessi unicamente gli adeguamenti volumetrici specificatamente indicati nel piano normativo (riordino della configurazione del tetto, sopraelevazione fino all'altezza dell'edificio più alto contiguo).

Gli interventi di adeguamento della configurazione del tetto devono tendere a semplificare la forma geometrica della copertura, raccordandosi al tetto della casa contigua se ciò fosse necessario per la suddetta semplificazione; quando è possibile deve essere evitata la formazione di timpani nelle facciate.

L'eventuale demolizione senza ricostruzione di un corpo edilizio soggetto a vincolo di mantenimento è possibile solo eccezionalmente e sarà valutata caso per caso dal Municipio che richiederà il preavviso alle istanze cantonali competenti.

3. Criteri d'intervento particolari

Devono essere rispettati i seguenti criteri d'intervento particolari:

- a) per le facciate soggette a vincolo di conservazione integrale sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione, ripristino o restauro;
- b) le facciate soggette a vincolo conservativo parziale possono essere oggetto di riordino compositivo nella misura dello stretto necessario, tendendo a non alterare le caratteristiche morfologiche originarie e mantenendo o restaurando gli elementi di pregio architettonico o ambientale presenti e, in particolare, i portali segnalati nei piani d'indagine allegati al rapporto di pianificazione;
- c) per le parti di facciate soggette a vincolo di conservazione integrale con ordinamento compositivo che necessita di essere riequilibrato sono ammessi unicamente gli interventi di ripristino degli elementi morfologici originari. E' riservata la competenza del Municipio di determinare quali siano gli elementi morfologici da ripristinare;
- d) le altre facciate (non segnalate nel piano normativo in scala 1:500) possono essere oggetto di interventi di riordino compositivo delle aperture a condizione che venga chiaramente rispettata la predominanza delle parti piene sulle parti vuote;
- e) le nuove aperture che possono essere realizzate nell'ambito del riordino compositivo delle facciate dovranno avere forma e dimensione analoghe a quelle delle aperture tipiche originarie (prevalenza dell'altezza sulla larghezza); sono ammesse eventuali aperture di forma e dimensione particolare a condizione che esse risultino compositivamente contrapposte a quelle tradizionali presenti e mantenute determinando un equilibrio espressivo dialettico tra "vecchio" e "nuovo";
- f) le aperture possono essere munite di ante piene o gelosie; non sono ammesse chiusure con rolladen o simili;
- g) i serramenti e le gelosie delle aperture delle facciate devono essere eseguiti in legno verniciato, non è ammesso il legno trattato, lasciato al naturale;
- h) parapetti e balaustre devono essere eseguiti con materiali tradizionali; è assolutamente escluso l'uso di lastre in fibre di cemento, lastre ondulate, laminati plastici, lamiere, ecc.;
- i) i tinteggi delle facciate devono essere eseguiti a calce o al minerale; sono escluse le pitture plastiche e le tonalità crude. In ogni caso dovrà essere presentato al Municipio per approvazione un campione del colore prima dell'inizio dei lavori;
- l) le murature in pietrame, se mantenute, possono essere consolidate con malta alla calce e intonaco a rasapietra; rifacimenti parziali devono armonizzarsi, nel materiale e nell'esecuzione, con la muratura esistente. In ogni caso dovrà essere presentato al Municipio per approvazione un campione dell'intonaco prima dell'inizio dei lavori;
- m) i loggiati esistenti devono essere mantenuti; la loro chiusura con superfici vetrate è concessa se eseguita con un opportuno arretramento degli infissi, in modo da non pregiudicare la lettura delle strutture originarie; vecchi loggiati otturati con tavolati o perlinature devono essere riaperti nell'ambito degli interventi di radicale ristrutturazione degli edifici;
- n) nuovi loggiati, nuovi porticati ed eventuali nuovi balconi possono essere realizzati se essi non alterano le caratteristiche morfologiche originarie delle facciate o quando risultino integrati in un nuovo prospetto compositivamente equilibrato;
- o) non è ammessa la posa di quadri elettrici o altri quadri tecnici, con portine in ferro, sulle facciate prospicienti le aree pubbliche e sulle facciate principali prospicienti corti e giardini;
- p) deve essere salvaguardato, nelle sue linee generali, lo schema d'organizzazione interna degli edifici mantenendo o ripristinando le componenti strutturali verticali e orizzontali più importanti e gli elementi costruttivo-architettonici o decorativi di pregio presenti;
- q) i singoli elementi architettonici o pittorici e i manufatti particolari non situati all'interno degli edifici e indicati nei piani d'indagine allegati al rapporto di pianificazione devono essere oggetto unicamente d'interventi miranti alla loro conservazione, al loro consolidamento e restauro. Per i beni culturali si richiamano le disposizioni dell'art. 10 bis.
- r) per la copertura del tetto possono essere utilizzate tegole olandesi (tipo Ludovici) o coppi in laterizio di colore rosso; i coppi devono preferibilmente essere posati con la tecnica tradizionale della doppia sovrapposizione o, comunque, con la parte iniziale della falda ("piede") eseguita "alla piemontese";
- s) non è ammessa la manomissione delle falde con la creazione di squarci o terrazze; sono ammessi abbaini e lucernari se equilibratamente integrati nella geometria del tetto; è vietata la posa di pannelli solari sulle falde;
- t) la pendenza delle falde dovrà essere compresa tra il 30 ed il 40%; le sporgenze delle falde devono essere analoghe a quelle delle case tradizionali originarie; in particolare, sulle facciate di testa, quando le falde delimitano un timpano triangolare pieno, le sporgenze devono essere superiori a ml. 0,25.

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: **PR LIGORNETTO**

Lista NAPR

Art. NAPR Titolo articolo

Testo articolo

4. Monumenti culturali (stralcio)

4. Androni e passi carrai.

Gli androni e i passi carrai indicati nel piano normativo in scala 1:500 devono essere mantenuti nella loro configurazione spaziale salvaguardando e ripristinando gli elementi costitutivi originari e sostituendoli con altri morfologicamente compatibili con il contesto ambientale.

LIGORNETTO

Piano regolatore: **PR LIGORNETTO**

Lista NAPR

Art. NAPR *Titolo articolo**Testo articolo***PPNV 13 Ricostruzioni e nuove edificazioni**

1. Oggetto d'applicazione delle prescrizioni

Tali prescrizioni valgono per:

- gli ampliamenti di un edificio da mantenere o ricostruire;
- le nuove edificazioni in sostituzione di costruzioni esistenti o a completamento del tessuto edilizio del nucleo;
- le nuove edificazioni con configurazione planovolumetrica da definire nell'ambito della progettazione degli edifici.

2. Ampliamenti

Nei casi di ampliamento di edificio da mantenere o ricostruire l'altezza del corpo edilizio costituente l'ampliamento non può essere superiore a quella prescritta per l'edificio da mantenere o ricostruire.

L'ampliamento deve risultare integrato a quest'ultimo per quanto attiene all'ordinamento compositivo delle aperture delle facciate e alla forma del tetto.

3. Nuove edificazioni in sostituzione di costruzioni esistenti o a completamento del tessuto edilizio del nucleo.

Per le suddette nuove edificazioni sono vincolanti:

- gli ingombri massimi al suolo, gli allineamenti obbligatori e le conseguenti contiguità graficamente indicati nel piano normativo in scala 1:500;
- le disposizioni relative alle altezze delle costruzioni specificatamente indicate nella "tabella delle altezze" annessa al piano in scala 1:500 sopra citato.

4. Nuove edificazioni con configurazione planovolumetrica da definire nell'ambito della progettazione degli edifici. Le suddette nuove edificazioni concernono le aree relative ai lotti mappali 108, 128, 281, 285, 287, 718, 719, e 1193, 1383, ove le scelte pro-gettuali possono essere diverse, a dipendenza dei programmi edilizi che si intendono realizzare.

In tali aree le nuove costruzioni saranno valutate caso per caso dal Municipio che richiederà preavviso alle istanze cantonali competenti.

L'edificazione dovrà rispettare le seguenti disposizioni particolari:

a) l'altezza delle costruzioni non può essere superiore ai ml 9.50; tale altezza sui lotti mappali 287, 1383 va misurata rispetto alla quota media del tratto di marciapiede stradale confinante con l'area edificabile e sui lotti mappali 718, 719, 1193 va misurata rispetto alla quota della strada nell'angolo sud-est del lotto mappale 186.

Per la nuova edificazione sul mappale 285, l'altezza massima è di m 7.00.

b) deve essere rispettata la distanza minima di ml. 3,00 da prospetti di edifici senza aperture e di ml. 4,00 da prospetti di edifici con aperture;

c) l'indice di occupazione, calcolato rispetto all'area delimitata nel piano normativo in scala 1:500, non può essere superiore;

- al 40% sui lotti mappali 718, 719 e 1193; 1383,
- al 50% sul lotto mappale 128;
- al 60% sul lotto mappale 287;
- al 65% sul lotto mappale 108;
- al 75% sul lotto mappale 281;
- al 90% sul lotto mappale 285.

d) il piano particolareggiato propone l'acquisizione da parte del Comune di una parte della superficie del lotto mappale 108 per la realizzazione di un'area di posteggio pubblico, della capacità di 15 posti auto.

Il vincolo relativo alla formazione di 15 posteggi pubblici viene imposto unicamente nel caso di sfruttamento delle possibilità edificatorie offerte dal PPNV sul fondo 108.

La disposizione dei posteggi e degli edifici saranno stabiliti nell'ambito dell'allestimento del progetto architettonico.

5. Criteri d'intervento particolari

Per tutte le ricostruzioni e le nuove edificazioni valgono, inoltre, le seguenti disposizioni:

- la configurazione dei tetti deve avere caratteristiche geometriche semplici,
- per la copertura del tetto devono essere utilizzate le tegole in laterizio di colore rosso. È consentita la posa di tegole per la produzione di calore. La pendenza delle falde deve essere compresa tra il 30 e il 40%;
- sono ammessi abbaini e lucernari se equilibratamente integrati nella geo-metria del tetto;
- le aperture delle facciate devono essere compositivamente ordinate, con predominanza delle parti piene sulle parti vuote; non è ammessa la realizzazione di balconi; possono essere realizzati loggiati e porticati con campate aventi una lunghezza massima di ml. 2,50;
- le aperture possono essere munite di ante piene o gelosie; non sono ammesse chiusure con rolladen o simili;
- il Municipio valuterà caso per caso i progetti di riattamento o trasformazione di edifici esistenti situati nelle aree ove il piano particolareggiato statuisce che sono possibili ricostruzioni o nuove edificazioni;
- la posa di antenne paraboliche è di regola vietata sulle facciate e sulle falde dei tetti prospicienti sull'area pubblica. L'installazione di nuove antenne paraboliche sull'involucro della costruzione deve essere preventivamente approvata dal Municipio.
- La posa di pannelli solari è vietata sulle falde dei tetti prospicienti sull'area pubblica. Nei casi ammessi, la loro installazione deve essere preventivamente approvata dal Municipio, sentito il parere dell'ufficio cantonale a cui compete l'applicazione del DLBN, a condizione che abbiano dimensioni conformi agli obiettivi di protezione del nucleo.
- In casi eccezionali il Municipio, sentito il parere dell'ufficio cantonale a cui compete l'applicazione del DLBN, può derogare dalle restrizioni date alla lett. h).

6. Deroghe

- Per esigenze di natura funzionale o formale adeguatamente motivate sono ammesse variazioni fino a max. ml. 0,30 rispetto alle altezze prescritte nella tabella delle altezze annessa al piano normativo in scala 1:500;
- rispetto a quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo o dalle indicazioni plano-volumetriche risultanti nel piano normativo in scala 1:500, sono ammesse eventuali variazioni se originate dall'obbligo di rispettare diritti di terzi o da esigenze di natura funzionale e/o formale motivate in termini progettuali.

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: PR LIGORNETTO

Lista NAPR

Art. NAPR	Titolo articolo	Testo articolo
PPNV 13 b	CMV Comparto Museo Vela	<ol style="list-style-type: none">1. Allo scopo di salvaguardare le costruzioni e l'annesso parco che sorgono all'interno del comparto CMV e per consolidare le attività e le funzioni di interesse generale del complesso, sono ammessi interventi di manutenzione e di conservazione.2. Nuovi edifici saranno autorizzati alla condizione che risultino allineati con le finalità di valorizzazione dei fabbricati designati come bene culturali (art. 10bis NAPPNV) e che il loro inserimento sia ritenuto compatibile dal profilo paesaggistico ed architettonico con le misure di rispetto stabilite nell'art. 10ter NAPPNV. In particolare sono ammessi gli interventi previsti per la realizzazione del progetto vincente del concorso di progettazione per la ristrutturazione della cascina.3. In caso di edificazione nell'area della cascina (angolo nord-est del comparto CMV) dovrà essere assicurato il mantenimento di un accesso carrozzabile di servizio su via Spartaco Vela, collegato con le strutture del campo sportivo.
PPNV 14	Costruzioni accessorie	<p>La realizzazione di nuove costruzioni accessorie è ammessa unicamente se essa non risulta in conflitto con gli obiettivi di protezione ambientale del contesto del nucleo di villaggio.</p> <p>La possibilità di realizzare nuovi corpi accessori sarà valutata caso per caso dal Municipio, sentito il parere delle istanze cantonali competenti.</p>
PPNV 15	Manufatti e spazi esterni	<ol style="list-style-type: none">1. Il Municipio può definire in dettaglio l'impiego dei materiali e le modalità esecutive dei nuovi manufatti esterni (quali muri di cinta e di sostegno, scalinate, gradinate, balaustre) e delle pavimentazioni di porticati, cortili, o altri spazi liberi da costruzioni.2. I cortili, le aie, gli orti e i giardini devono essere oggetto di accurata manutenzione al fine di evitarne la degradazione. In particolare le corti e le aie indicate nel piano normativo in scala 1:500 devono mantenere la loro connotazione ambientale attuale mediante la conservazione degli elementi costitutivi originari o la loro sostituzione con altri tipologicamente idonei. In caso di nuove piantagioni si devono utilizzare alberi e piante facenti parte della tradizione locale, evitando, in particolare, le piante tropicali e le conifere nordiche.3. Nel piano normativo in scala 1:500 già citato sono indicati i muri di cinta e di sostegno aventi un ruolo funzionale o ambientale significativo all'interno della trama del tessuto edilizio tradizionale; trattasi di muri esistenti da conservare, risanare o ricostruire (mantenendo o ripristinando la forma e i materiali originari) o di muri da realizzare a nuovo. I tracciati indicati nei piani sono vincolanti4. Devono essere salvaguardati gli alberi di pregio situati sui lotti mappali 174 – 184 –281 e segnalati nel piano normativo in scala 1:500.
PPNV 16	Posteggi	<ol style="list-style-type: none">1. In linea di principio non è ammessa la formazione di posteggi nelle aree non edificate dei lotti (cortili, aie, giardini o altri spazi liberi da costruzioni)2. L'inserimento di posteggi all'interno delle costruzioni è ammesso solo eccezionalmente se le porte d'accesso alle autorimesse risultano equilibratamente inserite nell'ordinamento compositivo delle facciate degli edifici, nell'ambito di proposte progettuali che saranno valutate caso per caso dal Municipio, sentito il preavviso delle istanze cantonali competenti.3. La formazione di posteggi esterni verrà autorizzata dal Municipio di volta in volta, di intesa con le autorità cantonali.
PPNV 17	Pavimentazioni	<p>Nel piano "assetto degli spazi pubblici" in scala 1:500 sono indicate le strade e gli spazi aperti da arredare con pavimentazioni di tipo pregiato, secondo il progetto generale allestito dal Municipio, che deve essere sottoposto al preavviso delle istanze cantonali competenti.</p> <p>La dimensione e la posizione delle partizioni nonché la definizione di altri elementi di delimitazione e connotazione morfologica (in corrispondenza di androni, di soglie di portoni, di chiusini e tombini) saranno precisate nell'ambito dei progetti di dettaglio che il Municipio farà allestire ed eseguire eventualmente a tappe.</p>
PPNV 18	Alberi	<p>Nel piano "assetto degli spazi pubblici" non è indicata alcuna differenziazione tra alberi esistenti e nuove piantagioni. Per gli alberi di pregio già segnalati nel "piano normativo degli interventi edilizi" valgono le disposizioni dell'art. 15 cpv. 4 delle presenti norme.</p> <p>Il Municipio si riserva il diritto di fare piantare altri nuovi alberi nell'ambito dell'esecuzione dei progetti di dettaglio relativi alla sistemazione degli spazi pubblici.</p>

Indice NAPR

Capitolo	Articoli
PPNV 01 - CAPITOLO 1 - NORME INTRODUTTIVE	PPNV 01, PPNV 02, PPNV 03, PPNV 04, PPNV 05
PPNV 02 - CAPITOLO 2 - NORME EDIFICATORIE GENERALI	PPNV 06, PPNV 07, PPNV 08, PPNV 09, PPNV 10, PPNV 10 bis, PPNV 10 quater, PPNV 10 ter
PPNV 03 - CAPITOLO III - PRESCRIZIONI PARTICOLARI - A. Piano normativo degli interventi edilizi	PPNV 11, PPNV 12, PPNV 13, PPNV 13 bis, PPNV 14, PPNV 15, PPNV 16
PPNV 04 - CAPITOLO III - PRESCRIZIONI PARTICOLARI - B. Assetto degli spazi pubblici	PPNV 17, PPNV 18

Norme di piano regolatore

Comune - Sezione:

23.08.2010 14:40:52

LIGORNETTO

Piano regolatore: **PR LIGORNETTO**

Lista NAPR

<i>Art. NAPR</i>	<i>Titolo articolo</i>	<i>Testo articolo</i>
01	CAPITOLO I - NORME INTRODUTTIVE	01, 02, 03, 04
02	CAPITOLO II - NORME EDIFICATORIE GENERALI	05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
03	CAPITOLO III - PRESCRIZIONI PARTICOLARI - A. Piano del paesaggio	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
04	CAPITOLO III - PRESCRIZIONI PARTICOLARI - B. Piano delle zone	33, 34, 35, 36, 37, 38
05	CAPITOLO III - PRESCRIZIONI PARTICOLARI - C. Piano del traffico	39, 40, 41
06	CAPITOLO III - PRESCRIZIONI PARTICOLARI - D. Piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico	42
07	CAPITOLO III - PRESCRIZIONI PARTICOLARI - E. Piano dei servizi pubblici	43